

Nyomtatott matricák:

Felragasztás előtt a felületet zsír- és pormentesre kell tisztítani (pl. alkoholos ablaktisztítóval)! A matricát a hordozópapírról leválasztva levegőmentesen, egy irányba kasírozva felsimítani. Ajánlott ragasztási hőmérséklet min. 15 °C.

Vágott matricák:

Felragasztás előtt a felületet zsír- és pormentesre kell tisztítani (pl. alkoholos ablaktisztítóval)! A matricát a hordozópapírról leválasztva levegőmentesen, egy irányba kasírozva kell felsimítani a vékony applikálópapírral együtt. Az applikálópapír ragasztója gyengébb, leválasztás előtt érdemes átsimítani a matricát, hogy minden kis részlet biztosan átragadjon erre a vékony papírra.

Felragasztás után az applikálópapírt visszahajtvá kell lehúzni a matricáról. A vágott matricák ragaszthatók üvegfelületek belső oldalára is, amennyiben nem tartalmaz szöveget (a szöveg belülről ragasztva tükörfordítottan látszik kívülről, így nem lesz olvasható!).

Az egy darabból álló vágott matricákon nem használunk applikálópapírt, ezeket anélkül is fel lehet kasírozni!

Ajánlott ragasztási hőmérséklet min. 15 °C.